

Komponente	ST2 S	ST2	ST1X	Drehmoment
Innenlager, FSA MegaExo	*	*	*	40 – 50 Nm
Tretkurbelarm, FSA MegaExo	*	*	*	38 – 41 Nm
Pedale	*	*	*	40 Nm
Umwerfer	-	*	-	5 – 7 Nm
Wechsler	*	*	*	8 – 10 Nm
Battery Box	*	*	*	0,5 Nm
Trinkflaschenhalter	*	*	*	4 Nm
Bremssattel (Magura)	*	*	-	6 Nm
Bremssattel (Tektro)	-	-	*	6 – 8 Nm
Sonderpositionen				
Schraube Fender zu Rahmenbrücke	*	*	*	3 Nm
Schraube Gepäckträger oben	*	*	*	3 Nm
Schraube Gepäckträger hinten bei Licht	*	*	*	2 Nm
Schrauben Torx Gepäckträger unten in Ausfallenden	*	*	*	7 Nm
Schrauben Rücklicht	*	*	*	2 Nm
Klemmung Frontlicht	-	*	*	3 Nm
Klemmung Frontlicht M99 Supernova	*	-	-	6 Nm

Allgemeine Anzugsdrehmomente für Schraubverbindungen

Stahlschrauben in Alugewinde

M4	2,0 Nm
M5	3,9 Nm
M6	6,7 Nm
M8	15,3 Nm
M10	35,0 Nm

Stahlschrauben in Stahlgewinde

M4	2,2 Nm
M5	4,3 Nm
M6	7,4 Nm
M8	17,0 Nm
M10	35,0 Nm